



Un paso por delante:
Los nuevos compresores EXTRA.

Se ha tomado como ejemplo el
UNM 410-10-50 WX




Empuñadura extralarga
para un transporte sencillo y cómodo



Flexible y seguro
con dos acoplamientos de seguridad fáciles de manejar



Panel de mando fácil de utilizar
para una lectura fácil del manómetro y protección de las piezas sensibles



Gran comodidad de manejo
gracias a la purga de condensado a la altura de manejo



Depósito con 15 años
de garantía contra perforación por oxidación



Gran confort de desplazamiento
gracias a las estables ruedas de goma blanda



Uso móvil
gracias a las ruedas giratorias delanteras

¡Único!

¡Único!



El equipamiento EXTRA

Nuestros compresores UniMaster EXTRA se caracterizan por su amplio equipamiento y la gran comodidad que hace que el manejo sea sencillo, los resultados excelentes y la satisfacción del usuario total.

Podrá reconocer rápidamente los productos EXTRA a través del símbolo EXTRA.

Conozca más de cerca
nuestros compresores UniMaster.

Visite nuestra nueva página web www.schneider-airsystems.es/unimaster donde encontrará los UniMaster, y acceda a un mundo de movilidad ilimitada y excelentes posibilidades de equipamiento.

Descubra nuestros compresores de la clase EXTRA y benefíciense de las prácticas informaciones de producto, las vistas de producto y el exclusivo servicio de Schneider airsystems.

Para recibir más información sobre los nuevos compresores, diríjase a su distribuidor especializado.

También puede suscribirse a nuestro boletín online www.schneider-airsystems.es y conocer de primera mano las novedades y las promociones más actuales.

Schneider airsystems ofrece soluciones de aire comprimido completas:



Generación aire comprimido:
compresores de pistón y tornillo



Tratamiento de aire comprimido:
filtros y secadores



Distribución de aire comprimido:
sistemas de tuberías y accesorios



Uso de aire comprimido:
herramientas neumáticas

Si lo desea, le haremos llegar nuestro **catálogo actual** con la gama de productos completa: solicítenos el catálogo fácil y cómodamente a través de nuestra página de Internet www.schneider-airsystems.es.



Liámenos a los números
+34 93 264 30 30
+34 93 264 30 32

Ventas Nacionales
Servicio Técnico

O envíenos un fax al número
+34 93 264 30 31

Estamos a su disposición por e-mail en la dirección
info-es@tts-schneider.com

También nos encontrará en Internet
www.schneider-airsystems.es

Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Straße 43
72770 Reutlingen
Teléfono +49 (0)7121 959-0
Fax +49 (0)7121 959-151

Pertenciente al grupo
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
73240 Wendlingen (Alemania)

Nuestra dirección en España:
Tooltechnic Systems S.L.U.
Paseo de la Zona Franca, 69-73
08038 Barcelona
Teléfono: +34 93 264 30 30
Fax: +34 93 264 30 31
Correo electrónico: info-es@tts-schneider.com

Otra vez un paso por delante:
Los nuevos compresores móviles UniMaster



Schneider airsystems
Su proveedor de sistemas
de aire comprimido

Reservado el derecho a cambios técnicos o errores - 1 300 056 - 03/10

Los más básicos

Los aventajados

Los versátiles

Los potentes

Los profesionales



	1,1 kW		1,5 kW		2,2 kW		3,0 kW		4,0 kW	
	UNM 210-8-25 D  	UNM 210-8-25 D  	UNM 260-10-50 D  	UNM 260-10-50 D  	UNM 410-10-50 D  	UNM 410-10-50 D  	UNM 510-10-90 D  	UNM 510-10-90 D  	UNM 660-10-90 D  	UNM 660-10-90 D  
	Variante estándar	Variante EXTRA 	Variante estándar	Variante EXTRA 	Variante estándar	Variante EXTRA 	Variante estándar	Variante EXTRA 	Variante estándar	Variante EXTRA 
Compresor	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo 	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Con accionamiento por correa trapezoidal	Con accionamiento por correa trapezoidal	Con accionamiento por correa trapezoidal	Con accionamiento por correa trapezoidal	Con accionamiento por correa trapezoidal	Con accionamiento por correa trapezoidal
	Lubricado con aceite	Sin aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite	Lubricado con aceite
Depósitos	24 l sin revestimiento interior 10 años de garantía *	24 l sin revestimiento interior 10 años de garantía *	50 l sin revestimiento interior 10 años de garantía *	50 l con revestimiento interior 	50 l sin revestimiento interior 10 años de garantía *	50 l con revestimiento interior 	90 l sin revestimiento interior 10 años de garantía *	90 l con revestimiento interior 	90 l sin revestimiento interior 10 años de garantía *	90 l con revestimiento interior 
Tren de rodaje	Ruedas de plástico Tacos de goma	Ruedas de plástico Tacos de goma	Ruedas de plástico Tacos de goma	Ruedas de plástico  Rodillos de dirección	Ruedas de plástico Tacos de goma	Ruedas de goma blanda  Ruedas giratorias	Ruedas de plástico Tacos de goma	Ruedas de goma blanda  Ruedas giratorias	Ruedas de plástico Tacos de goma	Ruedas de goma blanda  Ruedas giratorias
Unidad de mantenimiento	Manorreductor	Filtro manorreductor 	Filtro manorreductor	Filtro manorreductor	Filtro manorreductor	Filtro manorreductor  lubricador por neblina	Filtro manorreductor	Filtro manorreductor  lubricador por neblina	Filtro manorreductor	Filtro manorreductor  lubricador por neblina
Salida aire comprimido	Acoplamiento rápido	Acoplamiento rápido	Acoplamiento rápido	2 acoplamientos rápidos 	Acoplamiento rápido	2 acoplamientos rápidos de seguridad 	Acoplamiento rápido	2 acoplamientos rápidos de seguridad 	Acoplamiento rápido	2 acoplamientos rápidos de seguridad 
Cable de conexión	Cable con revestimiento de goma; 2 m de longitud	Cable con revestimiento de goma; 2 m de longitud	Cable con revestimiento de goma; 2 m de longitud	Cable con revestimiento de goma; 4 m de longitud 	Cable con revestimiento de goma; 2 m de longitud	Cable con revestimiento de goma; 4 m de longitud 	Cable con revestimiento de goma; 2 m de longitud	Cable con revestimiento de goma; 4 m de longitud 	Cable con revestimiento de goma; 2 m de longitud	Cable con revestimiento de goma; 4 m de longitud 
Escape de condensación	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En el panel de mando mediante llave de bola 	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En el panel de mando mediante llave de bola 	En la parte inferior del depósito mediante tornillo de salida	En el panel de mando mediante llave de bola 

Número de artículo	A711000	A711001	A712000	A712001	A713000	A713001	A714000	A714001	A715000	A715001
Presión	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Potencia de aspiración	200 l/min	210 l/min	260 l/min	260 l/min	410 l/min	410 l/min	510 l/min	510 l/min	660 l/min	660 l/min
Capacidad de llenado	110 l/min	120 l/min	160 l/min	160 l/min	295 l/min	295 l/min	390 l/min	390 l/min	520 l/min	520 l/min
Potencia motriz	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Tensión	230 V;	230 V;	230 V;	230 V;	230 V;	230 V;	400 V;	400 V;	400 V;	400 V;
Número de revoluciones	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm	1.210 rpm	1.210 rpm	1.240 rpm	1.240 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm
Volumen del depósito	24 l	24 l	50 l	50 l	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l	90 l
Peso	25 kg	24 kg	32 kg	33 kg	64 kg	68 kg	80 kg	84 kg	102 kg	106 kg
Ruido	95 dB(A)	94 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Dimensiones (AnxPfxAl)	655 x 365 x 595 mm	655 x 365 x 635 mm	770 x 420 x 640 mm	770 x 420 x 640 mm	820 x 410 x 810 mm	885 x 410 x 870 mm	1.070 x 495 x 895 mm	1.100 x 505 x 935 mm	1.070 x 495 x 1.000 mm	1.100 x 505 x 1.000 mm
Precio sin IVA	210,94 €	242,74 €	391,14 €	528,94 €	634,94 €	952,94 €	1.005,94 €	1.355,74 €	1.355,74 €	1.694,94 €

* Garantía sobre el depósito contra perforación por oxidación